

Vinil Promo F140 Blockout

ESPECIFICAÇÕES	VALOR OU CONCLUSÃO	
FILM	TIPO	Filme de PVC macio monomérico calandrado
	ESPESSURA	90 ± 10 microns
	NÍVEL DE BRILHO (°)	40–55
ADESIVO	TIPO	Cola cinza à base de solvente sensível à pressão perm.
	PESO	22 ± 2g/m ²
	TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	15–40°C
	FORÇA DE DESCOLAMENTO 180° (20MIN)	≥ 11 N/pol (180° 20 min)
	FORÇA DE DESCOLAMENTO 180° (24H)	≥ 13 N/pol (180° 24 horas)
LINER	TIPO	Papel kraft PE simples
	PESO	140 ± 10 g/m ²
	COR	Branco
APLICAÇÃO	Mídia de impressão digital interna e externa e serigrafia para exibição de sinalização, gráficos de veículos, aplicação de gráficos em aeroportos e metrô.	
COMPATIBILIDADE DE IMPRESSORA	Solvent Eco-Solvent UV	
CONDIÇÃO DE ARMZ. & TEMPO DE ARMZ.	6 meses (Temperatura de armazenamento 25°C, umidade relativa 50–55%)	
DURABILIDADE	8–10 meses	
GARANTIA	6 meses	
LARGURA PADRÃO	1.07m 1.27m 1.37m 1.52m	
COMPRIMENTO PADRÃO	50m 100m 200m	