

Vinil Promo F140

ESPECIFICAÇÃO	VALOR OU CONCLUSÃO	
FILM	TIPO	Filme de PVC macio monomérico calandrado
	ESPESSURA	90±10micron
	NÍVEL DE BRILHO (°)	40-55
ADESIVO	TIPO	Cola cinza à base de solvente sensível à pressão perm.
	PESO	22±2g/m ²
	TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	15-40°C
	FORÇA DE DESCOLAMENTO 180° (20MIN)	≥11N/in
	FORÇA DE DESCOLAMENTO 180° (24H)	≥13N/in
LINER	TIPO	Papel kraft PE simples
	COR	Branco
	PESO	140±10g/m ²
APLICAÇÃO	Mídia de impressão digital interna e externa e serigrafia para exibição de sinalização, gráficos de veículos, aplicação de gráficos em aeroportos e metrô.	
COMPATIBILIDADE DE IMPRESSORA	Solvent Eco-Solvent UV	
CONDIÇÃO DE ARMZ. & TEMPO DE ARMZ.	6 meses (Temperatura de armazenamento 25°C, umidade relativa 50-55%)	
DURABILIDADE	8-10 meses	
GARANTIA	6 meses	
LARGURA PADRÃO	1.07m 1.27m 1.37m 1.52m	
COMPRIMENTO PADRÃO	50m 100m 200m	