

MOONLIGHT RIVER

BACKLIT



REVESTIMENTO

- Base d'água
- Livre de ftalatos

COMPOSIÇÃO

- Fio de poliéster
- Revestimento sem PVC

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Flexível / Soft
- Baixo peso
- Resistente a vincos
- Ideal para impressão digital de alta qualidade
- Consumo de água significativamente reduzido

APLICAÇÃO

- Caixas de luz para interiores

NORMAS DE RETARDANTE DE CHAMAS

- DIN4102-B1
- EN13501-1
- NFPA701
- JIS L 1091



LATEX



UV



REDUCTION
WATER



Life
Cycle
Assessment

LARGURA MÁXIMA

MÉTODO DE TESTE: DIN EN ISO 2286-1

5 m

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (W/F)

MÉTODO DE TESTE: DIN 53354

120/180 kg / 5cm

FAIXA DE TEMPERATURA

MÉTODO DE TESTE: DIN 53361

-40~+90 °C

RESISTÊNCIA AO RASGO (W/F)

MÉTODO DE TESTE: DIN 53363

13/20 kg

COMPRIMENTO PADRÃO DO ROLO

50 m



PEGADA DE
CARBONO DO
PRODUTO

1.1 kg CO₂ eq / sqm

CICLO DE VIDA COMPLETO

EXPLORE MAIS COM


Calculator