

SUNLIGHT WELDABLE BASIC

FRONTLIT



REVESTIMENTO

- Base d'água
- Livre de ftalatos

COMPOSIÇÃO

- Fio de poliéster
- Revestimento sem PVC

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Baixo peso
- Ideal para impressão digital de alta qualidade
- Soldável diretamente

APLICAÇÕES

- Banners
- Sinalização
- Sistemas de moldura para display

TECNOLOGIAS DE SOLDAGEM

- Ar quente
- Soldagem por cunha quente
- Baixa voltagem
- Alta frequência

NORMAS DE RETARDANTE DE CHAMAS

- Sem retardante de chamas



LATEX



UV

LARGURA MÁXIMA

MÉTODO DE TESTE: DIN EN ISO 2286-1

5 m

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (W/F)

MÉTODO DE TESTE: DIN 53354

290/260 kg / 5cm

FAIXA DE TEMPERATURA

MÉTODO DE TESTE: DIN 53361

-40~+90 °C

RESISTÊNCIA AO RASGO (W/F)

MÉTODO DE TESTE: DIN 53363

33/30 kg

COMPRIMENTO PADRÃO DO ROLO

50 m